

## Speed olajlekötő Öko

- Nordrhein-Westfalen-i Állami Anyagvizsgáló Intézet által bevizsgált mint I R és II R típus.
- Gelsenkirchen-i Egészségügyi Intézet által kiállított munkaorvosi feddhetlenségi bizonyítvány.
- Ideális száraz és nedves talajon.
- megtisztított felületen nagy fokú tapadást érünk el. (R típus)
- Van úszóképessége, ezért nem terheli a vizet.
- Korlátlan ideig tárolható.

### Felhasználási területek

- Különösen gazdaságos és környezetbarát gumilisztt alapú olajlekötő anyag.
- Többszörösen bevált az osztrák tűzoltóság használata során.
- Veszélyes anyag-szállítás esetén ideális felszerelés.

### Megjegyzések

- Használat után különleges hulladékként kell kezelni!

### Technikai adatok

Tulajdonságok tisztító

1 kg ált. lekötött anyag I-ben	Anyag	1 kg ált. lekötött anyag I-ben
3,42	Olivaolaj	3,20
2,10	p-krezol	2,20
3,01	1.2 propilénglikol	2,29
5,33	Parafin	3,20
6,40	Piridin	4,09
3,55	Növényi olajok	3,20
2,57	Ftálsavdibutylészter	3,15
2,98	Repceolaj	4,00
4,57	Ricinusolaj	4,57
3,69	Nyersolaj Döbern	4,00
2,68	Nyersolaj Tauer	3,55
4,86	Nyersolaj Lütow	4,57
3,02	Nyersolaj Russian Blend	4,00
2,99	Kenőolaj	3,74
2,95	Szójaolaj	4,00
2,33	Napraforgóolaj	3,20
4,57	Sósav konc.	2,74
3,20	Salétromsav konc.	2,67
3,37	Kénsav konc.	5,38
4,00	Kátrányolaj	4,20
4,57	Tallolaj	4,57
4,00	Tetrahidrofurán	5,64
3,18	-	-

megnevezés	Kiszérelés	Tartalom	cs.e. zsák	cikkszám
Speed olajlekötő Öko	zsák	15 kg	1	170581

c.cs.: 04.150

